

## MONTÁŽ SADROKARTÓNU - ILLUSION

### Krátky zoznam pokynov:

- Používajte protipožiarne panely zo sadrokartónu (v súlade s čl. 30 zIEC / EN 60335-2-31), vhodné z hľadiska prevádzkových podmienok teploty (najmenej 80 ° C) a vlhkosti (najmenej 93%) dosiahnuté počas aplikácie.
- Celková hmotnosť sadrokartónu by nemala presiahnuť 4 kg.
- Pripevnite sadrokartón na dosku digestora 6 upevňovacími bodmi C (priemer 4,5 mm) ku kovovému panelu. Používajte vhodné mechanické komponenty na upevnenie sadrokartónu (nie sú súčasťou montážnej sady) . Odporúčame použiť metrické ploché skrutky a matice. Z
- Sadrokartón vyrežte podľa rozmerov kovového panelu.
- Vložte dosku sadrokartónu (hrúbka 10 mm) dovnútra kovovej dosky.
- Vyvrtajte otvory na upevnenie v súlade s otvormi kovového panelu.
- Metrické skrutky s plochou hlavou zaskrutkujte z vonkajšej časti (6 skrutiek v označených pozíciách C) a potom ich upevnite vo vnútri kovovej platne s maticami.
- Zatrite diery a maľujte požadovanými farbami.
- POZOR !!! Je lepšie vykonávať všetky tieto operácie na digestore, ktorý ešte nie je nainštalovaný na strope.

